

ESSENTIAL SERIES 2


FÜR DEN REGELMÄSSIGEN EINSATZ GEBAUT
– GETRAGEN VON KARO QUALITÄT.



**DIESELBETRIEBEN.
LEISTUNGSSTARK.
AUF EFFIZIENZ GETRIMMT.**



Unser Spüllaggregat der Essential Series, das mit einem starken Kubota-Dieselmotor ausgestattet ist. Kompakt genug für den Einbau in die meisten kleineren Nutzfahrzeuge und zugleich stark genug, um Rohrleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm zu reinigen. Eine ausgezeichnete Wahl für Dienstleister, die verlässliche Leistung mit platzsparendem Konzept fordern.



TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 300 (abhängig von Verschmutzungsgrad)
Motor	Kubota D902 3-Zylinder Diesel (24 PS)
Steuerung	Bedienfeld mit Tastschaltern
HD-Pumpe	Triplex-Plungerpumpe 200 bar 41 l/min oder 150 bar 50 l/min, mit Wassermangelsicherung
HD-Haspel	Hydraulische Hochdruckhaspel mit 80 m Hochdruckschlauch
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 30 m Schlauch
Wassertank	400 l
Düsen	Je 1 Standarddüse 1/2" blind / offen
Funkfernbedienung	7 Kanal
Leergewicht	ca. 420 kg
Maße	ca. B 1.200 × H 1.200 × T 1.230 mm
Artikelnummer	21090200000

